

Medio paseo pulgar volcado, dorso elastizado en vaqueta

código **GV05**



Usos Posibles

Conductores, Jardineros, Electricistas, Conducción de Maquinarias, Constructores e Instaladores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cantidad de piezas por unidad (guante): CUATRO

Pieza uno: DORSO conteniendo tanto el dorso de la mano como el de los dedos menor, anular, mayor e índice;

Pieza dos: dorso de dedo pulgar; **Pieza tres:** MARIPOSA, pieza palmar de los dedos anular y mayor; **Pieza cuatro:** PALMA conformada por la palma de los dedos pulgar, índice y menor.

Características de los materiales

Todas las piezas construidas en cuero Vacuno Vaqueta (flor) en un espesor de entre 0.8 a 1 mm.

Características de Construcción

Todas piezas unidas entre sí con costura simple con hilo de algodón terciado. Terminación con ribeta de poliamida (u otro de similares características) de color rojo. Todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características, con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque en todas las terminaciones. Elástico (hilado de látex recubierto de puro algodón con una elongación de 10/23 cm) unido al dorso con costura simple en forma de zigzag.

Tamaños

Tamaño de la mano: 8 (ocho)

Circunferencia mínima del guante: 203 mm.

Largo nominal desde su terminación hasta el vértice del dedo mayor: 240 mm.

Tamaño de la mano: 10 (diez)

Circunferencia de la mano: 252 mm.

Largo nominal desde su terminación hasta el vértice del dedo mayor: 260 mm.

Color: Amarillo/Natural