MELISAM EXTINTOR C02 5KG (EXCO2004)

DESCRIPCIÓN:

•Melisam ofrece un Matafuegos C02.
•Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
•Agente extintor limpio, no corrosivo y no conductor.
•Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
•Recipiente de caño de acero sin costura conformado en caliente sin aporte de soldadura.
•Válvula de latón forjado tipo robinete con disco de rotura calibrado a un rango de presión de 180/ 210 kg/cm².
•Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
•Tubo de pesca de aluminio.
•Recipiente recubierto exteriormente con antioxido y pintura vitro color bermellón.
•Tobera de alta resistencia dieléctrica, con difusor y dispositivo antirretroceso para prevenir accidentes.
•Alta resistencia a la intemperie.
•Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
•Garantía de fabricación: 1 año.
•Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.
•Capacidad (kg): 5.
•Peso bruto: 20 Kg.
•Altura: 790 mm.
•Ancho: 360 mm.
•Profundidad: 140 mm.
•Potencial extintor: 5:B C.
•Norma IRAM: 3509.
•Rosca de válvula: 3/4" X 14.
•Presión de ensayo (mpa): 25 Mpa.
•Presión de servicio (mpa): 15 Mpa.
•Rango de temperatura de operación: -40°C a +60° C.
•Espesor nominal (mm): 5,4 mm.
•Tiempo de descarga mínimo: 15 seg.
•**Aplicación**
Tableros eléctricos, Salas de máquinas, Cocheras, Estacionamientos, Talleres mecánicos, Laboratorios, Depósitos de combustibles.