

Crunch Oil[®]

DESENGRASANTES INDUSTRIALES



NEGOCIOS GLOBALES SA
9 de Julio N° 1189 1° piso Of. N° 9 - Mendoza, Argentina
Tel: 00 54 261 4230482

SVT-DI

Solvente Dieléctrico



SVT-DI es una combinación de solventes especiales, para obtener una rápida acción, removiendo instantáneamente grasas y suciedades en general, de motores, contactores y tableros eléctricos.

SVT-DI es un solvente de seguridad, ya que tiene un punto de inflamación alto (de 750°C a 800°C) y una rigidez dieléctrica de 30.000 V.

No contiene tetracloruro de carbono.

SVT-DI tiene una evaporación controlada para evitar la condensación de humedad dentro de motores o tableros eléctricos.

RECOMENDACIONES DE USO

- En tableros y contactores: por chorro.
- Motores eléctricos: por inmersión de 2 a 3 minutos, dejar secar y lubricar rulemanes.
- Piezas mecánicas, eléctricas y superficie exterior de motores: puro.

ESPECIFICACIONES

- Flash Point: 75 a 80°C.
- Rigidez dieléctrica: 30.000 Volts.
- Índice KB (ataque a goma o plástico): 43 a 45
- M.A.C.: 250 ppm